

Könnyűfém áthidaló

Rögzített vagy mozgatható munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122-re támaszkodva.

- + Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- + Fokszélesség: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- + Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát felár ellenében rendelhető)
- + 45° dőlésszög esetén a kapaszkodóhoz térdvédő is tartozik
- + A dobogó korlátja 1100 mm magas, térd- és bokavédővel
- + A mozgatható kivitel 2 stabil alaptartóval és 4 kerékkel rendelkezik (a lépcsőrészek között 2 hosszanti merevítő szükséges)
- + A rögzített kivitel talajrögzítő csavarokkal történik
- + A lenti táblázatok adatai a rögzített kivitelnek felelnek meg, a gurítható áthidalókra vonatkozóan kérje ajánlatunkat
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik
- + Megrendelésnél mindig adja meg a belmagasságot (A méret a jobb oldali vázlaton)

Lehetséges opcionális tartozékok:

- + Védőkorlát
- + Biztonsági lánc
- + Biztonsági ajtó
- + Lépcsőélek jelölése
- + Levehető szerszámtartó
- + Központi fék (manuális)
- + Kihúzható korlát
- + Homloklap (csak rögzített)
- + Csúszásgátló kapaszkodó



45° dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10
Függőleges magasság (A)	mm	608–822	823–1037	1038–1252	1253–1467	1468–1682	1683–1897	1898–2112
Dobogó hossza (L)	mm	700	700	700	700	700	700	700
Kiszögélés (D)	mm	1892–2321	2322–2751	2752–3181	3182–3611	3612–4041	4042–4471	4472–4901
Fokkialakítás		Bordázott alumínium						
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Második kapaszkodó felár ellenében		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

60° dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10
Függőleges magasság (A)	mm	713–962	963–1212	1213–1462	1463–1712	1713–1962	1963–2212	2213–2462
Dobogó hossza (L)	mm	700	700	700	700	700	700	700
Kiszögélés (D)	mm	1507–1795	1796–2084	2085–2373	2374–2661	2662–2950	2951–3239	3240–3527
Fokkialakítás		Bordázott alumínium						
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Második kapaszkodó felár ellenében		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Eltérő fokkialakítás*

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Acél járőrácós fokkialakítás	Cikkszám	823908	823915	823922
Perforált acéllemez fokkialakítás	Cikkszám	823939	823946	823953

*Felár fokonként

Dobogóhosszabbítás

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm	Cikkszám	825704	825711	825728
Korláthosszabbítás 225 mm-rel	Cikkszám	825735		

Mozgatható kialakítás:

Mozgatható kialakítás	Cikkszám	827708
-----------------------	----------	--------

Részei: 2 kitémasztó és 4 kerék (Ø 160 mm)

Emellett szükség van a lépcsők között két hosszmerítőre.