

## Könnyűfém lépcső dobogóval

Robosztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez, az EN ISO 14122 szabványra támaszkodva.

- + Dobogó standard mélysége: 700 mm
- + Fokszélesség: 600 – 800 – 1000 mm
- + Fokmélység: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél (bordázott alumínium fokok)
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- + Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- + 45° dőlésszög esetén a kapaszkodóhoz térdvédő is tartozik
- + A dobogóhoz való felső rögzítéshez falra szerelhető háromszögű konzolok (kiegészítő) szükségesek, vagy homlokoldali rögzítésnél rögzítősín
- + A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő csavarral történik
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik
- + EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- + Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- + \*az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges



### Lehetséges opcionális tartozékok:

- + Kihúzható korlát
- + Védőkorlát
- + Biztonsági ajtó
- + Csúszásgátló kapaszkodó
- + Biztonsági lánc
- + Homloklap
- + Lépcsőfokok jelölése
- + Levehető szerszámtartó



Az EN ISO 14122 a második kapaszkodó alkalmazása 500 mm feletti függőleges magasság és a lépcső mellett > 120 mm oldalsó hézag esetén szükséges

### 45° dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (A)	mm	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226–3440	3441–3655	3656–3870
Kiszögélés (D)	mm	1367–1580	1581–1795	1796–2010	2011–2225	2226–2440	2441–2655	2656–2870	2871–3085	3086–3300	3301–3515	3516–3730	3731–3945	3946–4160	4161–4375	4376–4590
Fokkialakítás		Bordázott alumínium														
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Második kapaszkodó felár ellenében		824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

### 60° dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (A)	mm	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Kiszögélés (D)	mm	1173–1317	1318–1461	1462–1605	1606–1750	1751–1894	1895–2038	2039–2183	2184–2327	2328–2471	2472–2615	2616–2760	2761–2905	2906–3050	3051–3195	3196–3339
Fokkialakítás		Bordázott alumínium														
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825005	825012	825019	825026	825033	825040	825047	825054
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825200	825207	825214	825221	825228	825235	825242	825249
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Második kapaszkodó felár ellenében		825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

### Eltérő fokkialakítás\*

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Acél járórácsos fokkialakítás	Art.-No.	823908	823915	823922
Perforált acéllemez fokkialakítás	Art.-No.	823939	823946	823953

\*Felár fokként

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm	Art.-No.	825704	825711	825728
Homlokoldali korlát	Art.-No.	825742	825759	825766
Háromszögkonzol	Art.-No.	825773	825780	825797
Korláthosszabbítás 225 mm-rel	Art.-No.	825735	825735	825735